

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI, STOLARKI DRZWIOWEJ

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
– OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE I BALKONOWE

OBIEKT:		
Liczba porzadkowa:		
Rodzaj wyrobu:		
Symbol wyrobu:		
Schemat:		
Wymiary zestawcze M x M:		
Wymiary	w swietle ościeznicy:	So: Ho:
	w swietle muru:	Sz: Hz:
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]		
Kondygnacja	Piwnice:	
	Parter:	
	Pietro 1:	
	Pietro 2:	
	Pietro 3:	
	Pietro 4:	
Suma kolumn/razem:		

Uwagi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
drzwi dymoszczelne	drzwi dymoszczelne	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi ppoż	drzwi ppoż	drzwi aluminiowe	drzwi ppoż	drzwi ppoż	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi ppoż	drzwi wewnętrzne	drzwi ppoż
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
.
100	140 (90+50)	140 (90+50)	140 (90+50)	110 (90+20)	100	140 (90+50)	120 (90+30)	80	90	90	80	90	90	120 (90+30)
220	220	220	220	200	200	200	220	200	200	200	200	200	200	220
120	160	160	160	127	120	160	140	90	100	100	90	100	100	140
230	230	230	230	205	206	206	230	205	205	205	205	205	205	230
.
.	.	.	.	2–P, 1–L	.	.	.	3–L
.	2–P	2–P	2–P	.	1–P	1–L	1–L	.	1–P	1–P, 1–L	1–P, 2–L	.	.	.
1–P, 1–L	1–L	.	6–P	2–P, 2–L	2–P, 2–L	1–L	1–L	1–P
1–P, 1–L
.
.
2–P, 2–L	2–P	2–P	2–P	2–P, 1–L	1–P	1–L	2–L	3–L	7–P	3–P, 3–L	3–P, 4–L	1–L	1–L	1–P
drzwi Alu. profilowe, dymoszczelne, próg opadający, RAL 7035	drzwi Alu. profilowe, dymoszczelne, próg opadający, RAL 7035	drzwi Alu. profilowe, RAL 7035	drzwi Alu. profilowe, profil ciepły U(max) 1,3 [W/(m2xK)] RAL 7035	drzwi ppoż EIS60 stalowe, płaszczone RAL 7035	drzwi Alu. profilowe, ppoż EIS30, próg opadający, RAL 7035	drzwi Alu. profilowe, profil ciepły U(max) 1,3 [W/(m2xK)] RAL 7035 wyposażać w automatyczne odryglowywanie i otwieranie obu skrzydeł drzwi	drzwi Alu. profilowe, ppoż EI60, próg opadający, RAL 7035	drzwi ppoż EI30 stalowe, płaszczone RAL 7035	drzwi wewnętrzne pełne RAL 7035	drzwi wewnętrzne z otworami nawiewn. RAL 7035	drzwi wewnętrzne z otworami nawiewn. RAL 7035	drzwi ppoż EI30 stalowe, płaszczone RAL 7035	drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczone RAL 7035	drzwi Alu. profilowe, ppoż EIS30, próg opadający, RAL 7035

UWAGI:

- ZESTAWIENIE OKIEN JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU, KTÓRĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI I DETALAMI ELEWACYJNYMI.
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIA W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM !
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE

<